

# Pulsador Remoto CRSA-26

El pulsador remoto **CRSA-26** es un transmisor remoto con características propias para su uso en control de accesos.


Se combina con el lector inalámbrico de alto rango **CRAY-L23**, dando así un sistema de apertura de portones, barreras etc. con identificación de la persona que los opera.

Combinados con la Central de control de accesos **CRONOS** modelo **Chekin**, proporciona una completa solución de accesos con reportes de movimientos. Se pueden utilizar más de 65000 códigos distintos de identificación al azar, evitando así las posibles repeticiones en un mismo lugar.



## ESPECIFICACIONES TECNICAS

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Alimentación de la base     | 12 VCC                                  |
| Dimensiones de la base (mm) | 145 x 43 x 21                           |
| Peso (g)                    | 115                                     |
| Alimentación del remoto     | 3VCC (dos pilas alcalinas 1,5VCC , AAA) |
| Dimensiones del remoto (mm) | 104 x 40 x 15                           |
| Peso (g)                    | 100                                     |
| Alcance                     | 70 mts                                  |



Control de Accesos - Control de Asistencia - Control de Rondas - Biometría  
Molinetes - Barreras - Detectores de Metales - CCTV - Intercomunicadores

San Martín 663 Bs. As. (C1004AAM) Argentina  
Tel. (5411) 4312-3061 Fax. (5411) 4312-1878  
ventas@cronos.com.ar www.cronos.com.ar

