

# KR100 E / M

## Lector de escritorio

Producto

Especificaciones Técnicas

Usos


Cronos

El **KR100 E** es un lector compatible con tarjetas de Proximidad EM Marin de 125 KHz y cuyo rango de lectura es de 5 cm.

El **KR100 M** es un lector compatible con tarjetas Mifare de 13,56 MHz y cuyo rango de lectura es de 10 cm.

Es un registrador ideal tanto para exterior como interior, ya que cuenta con estructura de protección IP65 resistente al agua y protección contra polaridad invertida.

Posee un LED externo indicador de lectura de tarjeta (verde/rojo) y buzzer externo.



[Consulte por este producto Aqui](#)





# KR100 E / M

## Lector de escritorio

Producto


Especificaciones Técnicas

Usos

Cronos

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de Lectura:	E: Hasta 10 cm   M: Hasta 5 cm
Tiempo de Lectura (Tarjeta):	≤300ms
Potencia / Corriente:	DC 6-14V / Max.70mA
Puerto de entrada:	2ea (LED ext, buzzer ext)
Formato de salida:	E: 26bit Wiegand (por defecto)   M: 34bit Wiegand (por defecto)
Indicador LED:	Verde y rojo de verificación de acceso
Sonido:	Sí
Temperatura de funcionamiento:	-20° C a +65° C
Humedad de funcionamiento:	10% a 90% de humedad relativa. Sin condensación.
Color:	Negro
Material:	ABS + PC con textura
Dimensiones:	116mm x 75mm x 17.3mm
Peso:	120g
Índice de Protección:	IP65





Producto


Especificaciones Técnicas

Usos

Cronos

### Control de Asistencia


- Predios al aire libre
- Edificios de oficina
- Fábricas
- Comercios
- Instituciones





# KR100 E / M

## Lector de escritorio



Producto

Especificaciones Técnicas

Usos

Cronos



Control de Accesos - Control de Asistencia - Control de Rondas - Biometría  
Molinetes - Barreras - Detectores de Metales - CCTV - Intercomunicadores

San Martín 663 (C1004AAM) Bs. As. Argentina Tel. (5411) 4312-3061 Fax. (5411) 4312-1878  
ventas@cronos.com.ar www.cronos.com.ar

