


CERRADURAS ELECTRICAS Y PULSADORES



ELECTROMAGNETICA DE 270 Kg.

No posee piezas móviles, se acciona eléctricamente.

Consumo: 0,5 Amp. a 12 VCC

Admite herrajes L, U y Z




DESTRABAPESTILLO DE CC

La versión Normal cerrado trabaja bloqueando el acceso y libera cuando se lo energiza.

La versión Normal abierto necesita energía para bloquear y libera cuando se interrumpe la misma

Consumo Max.: 450 MAmp. a 12VCC



CON PERNO ACCIONADO POR SOLENOIDE Y CERRADURA

Pensado para puertas de acceso principal donde se requiere un nivel mayor de seguridad. Posee una cerradura de combinación con llaves programadas que la hacen inviolable.

Actúa eléctricamente cuando no está bloqueada por la cerradura de combinación.

Consumo: 1 Amp. a 12 VCC



CON PERNO ACCIONADO POR SOLENOIDE

Pensado para puertas vaivén y/o exclusas viene en dos modelos Normal cerrado y Normal abierto, según requerimiento. Incluye un temporizador configurable de acuerdo a su uso.

Consumo: 1 Amp. a 12 VCC



PULSADOR METALICO TERMINACION PLATIL RTE

Con pulsador NA-NC para uso como abrepuerta o como pulsador de pánico



PULSADOR CON ROTURA DE CRISTAL

El pulsador se acciona automáticamente cuando se rompe el protector. Se usa para aviso en caso de incendio. Se puede utilizar los contactos como NA ó NC ó combinados



PULSADOR INDUSTRIAL NA

Para uso a la intemperie como pulsador para apertura manual de barreras, molinetes, etc.



Control de Accesos - Control de Asistencia - Control de Rondas - Biometría
Molinetes - Barreras - Detectores de Metales - CCTV - Intercomunicadores
San Martín 663 Bs. As. (C1004AAM) Argentina
Tel. (5411) 4312-3061 Fax. (5411) 4312-1878
ventas@cronos.com.ar www.cronos.com.ar

